

0	<h1>Leistungserklärung</h1>		
	019_15435_20150316_W		
1	Schalungssteine aus Beton (Produktfamilie Zaun- und Mauerstein, Schalungsstein)		
2	Artikelname: Classic Zaun	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat: 20268; 20269; 20541; 20272; 20273; 20542; 21502; 21503; 21962; 21963; 21964; 21965; 22143; 22144; 22258; 22259; 22389; 22390; 22391; 22392; 22393; 22394;	
3	Verwendung als Schalungssteine zur trockenen Verlegung oder Verlegung mit Mörtel und mit anschließender Verfüllung mit Beton oder Mörtel zur Herstellung von Innen-, Außen- und Trennwänden nach EN 15435/2008		
4	Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf		
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
9	Erklärte Leistung:		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
	bauliche Durchbildung - Maße - maximale Abweichungen	400 x 200 x 160 mm +/- 3 mm	EN 15435:2008
	Netto- Trockenrohddichte	1940 kg/m³	EN 15435:2008
	Trockenschwinden / feuchtebedingte Formänderung	NPD	EN 772-14:2002
	Brandverhalten	Klasse A1	96/603/EU
	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 1745:2012
	Mechanische Festigkeit - Zugfestigkeit der Stege	1,0 N/mm²	EN 15435:2008
	Luftschalldämmung	NPD	EN 15435:2008
	Wärmedurchgangswiderstand	NPD	EN 1745:2012
	Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15435:2008
10	<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Schwarz Michael / Qualitätsmanagement Name und Funktion</p> <p>Weppersdorf, 26.01.2022 Ort und Datum der Ausstellung</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPEPERSDORF TEL +43-(0)2618-3208-0</p> <p>Unterschrift</p> </div> </div>		