

0	<h1 style="margin: 0;">Leistungserklärung</h1> <p style="margin: 0;">012_1339_20140220_W</p>				
1	<b>Platte aus Beton (Plattenfamilie Dicke &lt;= 10 cm)</b>				
2	<b>Artikelname:</b> Largo Bodenpl. 59,8x29,8x5 cm DP60 Limes Pflasterpl. 4,5 cm DP60	<b>Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:</b> 20933; 20934; 20935; 20936; 20937; 21197; 21196; 21198; 21339; 21504; 20948; 20949; 20950; 20951; 20952;			
3	<b>Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007</b>				
4	<b>Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf</b>				
6	<b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4</b>				
9	<b>Erklärte Leistung:</b>				
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>			<b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b>
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse A1</b>	<b>Klasse A1</b>	<b>Klasse A1</b>	<b>96/603/EU</b>
	<b>Verhalten bei Brandeinwirkung von außen</b>	-	-	<b>ausreichend</b>	<b>2000/553/EU</b>
	<b>Freisetzung von Asbest</b>	<b>Nicht enthalten</b>	<b>Nicht enthalten</b>	<b>Nicht enthalten</b>	<b>EN 1339:2003 + AC2006</b>
	<b>Bruchfestigkeit</b>	<b>Klasse 2 (T)</b>	<b>Klasse 2 (T)</b>	-	
	<b>Gleit-/Rutschwiderstand</b>	<b>USRV 62</b>	<b>USRV 62</b>	-	
	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	<b>NPD</b>	<b>NPD</b>	-	
	<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>Klasse 3 (D)</b>	<b>Klasse 3 (D)</b>	-	
10	<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p>				
	<p><b>Schwarz Michael / Qualitätsmanagement</b></p> <p>Name und Funktion</p>				<p>Unterschrift</p>
	<p><b>Weppersdorf, 11.01.2023</b></p> <p>Ort und Datum der Ausstellung</p>				