

| | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------------|
| 0 | <h1>Leistungserklärung</h1> | | |  | |
| | 013 _1339_20140220_W | | | | |
| 1 | Platte aus Beton (Plattenfamilie Edelsplittvorsatz) | | | | |
| 2 | Artikelname: | Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat: | | | |
| | Largo Bodenpl. 59,8x29,8x5 cm DP60 | 20958; 20959; 20960; 21039; | | | |
| | Largo Bodenpl. 59,8x59,8x5 cm DP60 | 20945; 20946; 20947; | | | |
| 3 | Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007 | | | | |
| 4 | Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf | | | | |
| 6 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4 | | | | |
| 9 | Erklärte Leistung: | | | | |
| | Wesentliche Merkmale | Leistung | | | Harmonisierte techn. Spezifikation |
| | | als Bodenbelag im Freien | als Bodenbelag in Räumen | als Belag auf Dächern | |
| | Brandverhalten | Klasse A1 | Klasse A1 | Klasse A1 | 96/603/EU |
| | Verhalten bei Brandeinwirkung von außen | - | - | ausreichend | 2000/553/EU |
| | Freisetzung von Asbest | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | EN 1339:2003 + AC2006 |
| | Bruchfestigkeit | Klasse 2 (T) | Klasse 2 (T) | - | |
| | Gleit-/Rutschwiderstand | USRV 26 | USRV 26 | - | |
| | Wärmeleitfähigkeit | NPD | NPD | - | |
| Dauerhaftigkeit | Klasse 3 (D) | Klasse 3 (D) | - | | |
| 10 | Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. | | | | |
| | Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: | | | | |
| | <u>Schwarz Michael / Qualitätsmanagement</u> Name und Funktion |  FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPEPERSDORF TEL +43-(0)2618-3208-0 | | | |
| | <u>Weppersdorf, 11.01.2023</u> Ort und Datum der Ausstellung | | | | Unterschrift |